

ISONEM ANTI OIL & WATER

Yağ ve su itici şeffaf emprenye kaplama zemin yalıtımı

Ürün Kodu: 028

ANTI OIL & WATER su bazlı, silane / siloksan ve sentetik reçine karışımı su yağ itici özel üründür.

KULLANIM ALANLARI:

- Mineral bazlı yapı malzemelerinin su ve yağ itici hale getirilmesi için kullanılır.
- ANTI OIL & WATER inşaat malzemelerinin su buharı geçirgenliklerini negatif etkilemez.
- ANTI OIL & WATER uygulaması yapılmış yüzeylerde yağ, gres ve boya vb., lekeler kolaylıkla çıkartılabilir.
- Yağ grafiti, boya ve poster vb. lekelerin kolaylıkla çıkarılabilmesini sağlamak amacıyla iç ve dış mekanda bulunan doğal veya suni taş veya beton cephelerin emprenye edilmesinde,
- Mermer traverten ve granit gibi az gözenekli doğal taşların su, yağ ve kir itici hale getirilmesinde,
- Doğal ve suni zemin taşlarının, sırsız yer karolarının lekelerle karşı korunmasında ve bakım kolaylığı sağlamasında kullanılır,
- Benzin istasyonları, mutfaklar, oteller, havuzlar vb. ortamlar.



KULLANIM ŞEKLİ:

Anti Oil & Water kullanıma hazır haldedir ve uygulama öncesi mutlaka iyice çalkalanarak kullanılmalıdır. Uygulama yapılacak olan yüzey rutubetsiz ve emici olmalıdır. **ANTI OIL & WATER** yüzeye fırça veya sprey ile iyice doyusıya kadar uygulanmalıdır. Su ve yağ itici özellikleri 24 saat içerisinde ortaya çıkar ve 1 hafta içinde tamamlanır. Olası renk değişikliklerinin önceden tesbit edilebilmesi için, ürünün küçük bir test alanında denenmesi ve etkisinin kontrol edilmesi tavsiye edilir. **ANTI OIL & WATER** uygulanan yüzeyler yağ, gres, boya ile temas ettikten

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : isonem@isonem.com

sonra derhal temizlenmelidir. Temizleme ve kurutma işleminden sonra **ANTI OIL & WATER** uygulamasını tekrar etmek gerekmektedir.

- SARFIYAT** : 100 - 200 ml/m²
AMBALAJ : 5 Lt. PE kutularda
RAF ÖMRÜ : Orjinal ambalajında kapağı sıkıca kapalı olarak 0 ve 30 C arasında depolandığında raf ömrü en az 9 aydır.

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : isonem@isonem.com
