

ISONEM BD

Görünmez şeffaf zemin yalıtımı

Ürün Kodu: 029

Uygulandığı yüzeyde film oluşturmadan zemine yada derzlere emprenye olup tam koruma sağlayarak yalıtım yapar. Şeffaftır yüzeyin görüntüsünü bozmaz, parlaklık vermez. Nefes alır, U.V den, güneş ışınlarından etkilenmez, yanmaz. İç ve dış mekânlarda kısa sürede uygulanır. Bir saat içinde kurur. İşçiliği kolaydır, ekonomik ve uzun ömürlüdür. Her türlü kaplaması bitmiş, emici olan ve su yalıtım sorunu bulunan yüzeylere uygulanabilir.



KULLANIM ALANLARI:

- Seramik, mermer, granit, traverten vs. kaplı teraslarda,
- Balkonlarda ve seramik, fayans vs. kaplı çatılarda,
- Banyo, duş, wc ve mutfaklarda,
- Havuzlarda ve kaplıcalarda,
- Mozaik kaplı zeminlerde, duvarlarda,
- Şap, beton ve sıva yüzeylerde,
- Taş, doğal taş kaplamalarda,
- Mermer, btb, granit, mozaik ve seramik kaplı dış cephelerde.

Uygulama şekli:

Hazırlanan yüzeye **ISONEM BD** bidonunda iyice çalkalanarak karıştırılır. Daha sonra plastik bir kovaya dökülerek bir fırça yardımıyla yüzeye iyice yedirilir. Özellikle derzlere dikkatlice sürülür. Sürülen yüzey bir saat kurumaya bırakılır. Bir saat sonra nemli bir bez ile emilmeyen yüzeylerde kalan (genelde sırlı seramik veya mermer üzerinde kalır) malzeme artığı temizlenir Temizleme işlemi mutlaka nemli bezle yapılmalıdır ve deterjan türü şeyler kullanılmamalıdır. Nemli bezle temizlik işlemini **ISONEM BD** seramik mermer vs gibi sırlı yüzeyde emilmediği için

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

Web : <http://www.isonem.com> **E-mail** : isonem@isonem.com

kuruyup leke yapmaması nedeniyle önerilmektedir. İkinci kat uygulama bir saat sonra tekrar aynı işlemler tekrarlanarak yeniden yapılır ve tekrar bir saat aradan sonra nemli bezle seramik ve mermerlerin üzeri silinerek ikinci ve son kat uygulama bitirilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

Yüzey hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak veya kalkan parçalar varsa bunlar tamir edilir. Zemin yağ, kir, toz ve çamurdan yıkanarak arındırılır. Derzler aşınmış ise derz dolguları yenilenir, kalkan ya da yerinden oynayan kaplamalar kaldırılarak yeniden sağlanlaştırılır. Mastik ve silikon uygulamaları eskimiş yada yok olmuş ise bunlarda tamir edilir ve yüzey eksiksiz yalıtım uygulamasına hazır hale getirilir. Zemin eğer yıkanmış ise mutlaka kurumaya bırakılır ve zemin kurduktan sonra uygulama yapılır.

SARFIYATI : 200 ml/m²

AMBALAJ : 5 kg PE bidon

DEPOLAMA : Kuru ve serin ortamda 18 ay

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : isonem@isonem.com
