

ISONEM BE 99T

Tavan boyası

Ürün Kodu: 032

Üstün kaplama ve örtme gücü olan, beyazlığı çok yüksek, fırça ve rulo ile tatbikatı kolay, çabuk kuruyan, ilk ve son kat olarak tatbik edilen, su bazlı, kokusuz, mat görünümde özel bir boyadır. Terleme ve nefes alma kabiliyeti çok yüksektir. Kabarma ve çatlama yapmaz. Ele çıkmaz ve zamanla sararmaz.

Kullanım alanı: Kapalı alanlardaki tüm tavanların yanı sıra, nefes alabilme ve terleme özellikleri sayesinde banyo ve mutfak duvarlarında da kullanılabilir. Sıva, beton, sunta, saten alçı vs. gibi muhtelif yapı elemanları üzerinde kullanılır.



Uygulama şekli: Uygulama yapılacak yüzeyler kir, toz, yağ ve kabarık eski boya kalıntılarından arındırılmış ve kuru olmalıdır. Fırça, rulo veya pistole ile çift katta % 15-20 oranında su ile inceltilerek 1-2 saat ara ile iki kat halinde uygulanır.

Kaplama gücü: Tek katta yaklaşık 6-7 m² / kg'dir.

Kuruma (20 C): Dokunma kuruması 30 dk. toz tutmama 1-2 saat, tam kuruma 24 saat.

Tehlike Uyarıları: R22 (Yutulduğunda sağlığa zararlıdır).

Güvenlik Uyarıları: S2 (Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz).

S7 (Sıkı kapatılmış kaptaki koruyunuz).

S24 / 25 (Göz ve deri temasından sakınınız).

Depolama: Oda sıcaklığında 3 yıl. Dondan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.

Ambalaj: 20 kg pe kova

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.)

Fax : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com)

E-mail : isonem@isonem.com