

## ISONEM DS

Parlak şeffaf zemin izolasyonu

Ürün Kodu: 027

Fayans, seramik, beton vb. yüzeyler için tek bileşenli şeffaf su yalıtım ürünüdür. Özellikle sırlı fayans/seramik, mermer, granit ve cam gibi yüzeylerin su yalıtımında kullanılan **ISONEM DS** kuruduktan sonra şeffaf, elastik ve eksiz bir katman oluşturur. Uygulama sonrası yüksek çatlak köprüleme özelliği gösterir, elastiktir. U.V den ve dış hava koşullarından etkilenmez. Zamanla sararma, solma ya da kalkma yapmaz. Aşınmaya karşı dirençlidir, insan ve araç trafiğinden etkilenmez, çeşitli kimyasallara ve asitlere karşı dayanıklıdır. Özellikle balkon, teras, banyo gibi zeminlerde doğan yalıtım problemlerinin çözümünde kaplamayı bozmadan ve zarar vermeden kolayca uygulanır. Bunun yanı sıra cam tuğla, ahşap, polikarbonat levhalar ve PVC esaslı yüzeylere de sürülebilir, aderansı mükemmeldir.



### Kullanım alanları:

- Beton, sıva ve şaplarda,
- Fayans, seramik, mermer, granit, cotta, doğal taş,
- Traverten, press tuğlalarda,
- Cam, cam tuğla, mozaik, karo mozaikte,
- PVC, alüminyum, tahta, CTP, polikarbonat levhalarda,
- Balkon, teras, banyo, mutfak, taş kaplı dış cephelerde.

### Kullanım Şekli :

Uygulama yapılacak yüzey mutlaka kuru ve temiz olmalıdır. Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama yapılmaz. Negatif taraftan su ve su buharı basıncı olan ve tuz kusması görülen yüzeylere uygulanmaz. Yağ ve kir olan yüzeyler solvent bazlı temizleyiciler ile temizlenmelidir.

### ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

**Fabrika** : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

**Tel** : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

**Web** : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : [isonem@isonem.com](mailto:isonem@isonem.com)

Uygulama yapılacak yüzeyde derzler aşınmış ise yenilenmelidir. Uygulamalar fırça veya rulo ile yapılır. Derzli yüzeylerde uygulama öncelikle derzlere, sonra tüm yüzeylere iki kat halinde sürülür. Katlar arasında tam kuruma sağlanır. Taze uygulanmış yüzey tam kuruma olana kadar kir, toz, su ve yağmurdan korunmalıdır.

**Sarfiyat** : 100-200 ml/m<sup>2</sup>

**Ambalaj** : 5 lt teneke

**Depolama** : Serin ve kuru ortamda 12 ay

**ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.**

**Fabrika** : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

**Tel** : +90.232. 437 02 24 (Pbx.)

**Fax** : +90.232. 437 01 33

**Web** : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com)

**E-mail** : [isonem@isonem.com](mailto:isonem@isonem.com)

---