

## ISONEM ISOCOAT

Renkli kaplama

Ürün Kodu: 037

Akrilik emülsiyon esaslı, ince tekstürlü, silikon katkılı kullanıma hazır renkli dış cephe kaplamasıdır. Dış cephelerde dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak kullanılır. Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar, yüzeylere nefes aldırır, dış etkenlere karşı dayanıklıdır ve su geçirmezdir. Eski boyalı dış cephelerde, uzun ömürlü yenileme yapılabilir. Fuga ve dekoratif çalışmalar yapılabilir.



### KULLANIM ALANLARI

#### Uygulama Yüzeyleri:

- Dış cepheler;
- Çimento bazlı sıvalar,
- Brüt beton,
- Gazbeton,
- Eski boyalı ve kaplamalı yüzeyler. (Doğal taş sıva, hazır renkli sıva, seramik ve boya kaplı yüzeyler.)

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Soyulma mukavemeti:

Kuru durumda: > 2.5 kgf

Islanma-Kuruma Sonucu: > 2 kgf

Donma-Çözülme Sonucu: > 2 kgf

Su Emme Özelliği: < 0.5 kg / (cm<sup>2</sup>h0.5)

Ph: 8-9

Su Buharı Geçirgenliği: > 0.5 m-1

#### ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

**Fabrika** : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

**Tel** : +90.232. 437 02 24 (Pbx.)

**Fax** : +90.232. 437 01 33

**Web** : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com)

**E-mail** : [isonem@isonem.com](mailto:isonem@isonem.com)

Referans Standart: TS 7847

## UYGULAMA BİLGİLERİ

UYGULAMA ALETLERİ: Çelik mala, plastik mala, posteki rulo.

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeyler tek kat **ISONEM PRIMER** su bazlı akrilik esaslı astar ile astarlanmalı ve **ISOCOAT** uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.
- Yüzeye dairesel hareketlerle plastik mala ile desen verilmelidir.
- Uygulama kalınlığı en iri desen taşlarına göre ayarlanmalıdır.
- Paslanmaz çelik veya plastik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır.

**AMBALAJ** : Net 20 kg.lık kovada.

**RENK** : İstenen renklerde.

**RAF ÖMRÜ** : Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

**SARFIYAT** : 1.5 – 2.5 kg/m<sup>2</sup>

### ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

**Fabrika** : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

**Tel** : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

**Web** : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : [isonem@isonem.com](mailto:isonem@isonem.com)

---