

## ISONEM ISOMIX

Anti-Kireç Sıva katkısı

Ürün Kodu: 048

**ISOMIX**, Sıva harçlarında kirecin yerine kullanılan; su geçirimsizliği, çalışıla bilirliği ve Donma - Çözünme dirençlerini artırmak üzere dizayn edilmiş, yüksek performansa sahip, mikro hava sürükleyici toz harç katkı ürünüdür. Kullanıldığında harcın hacmini arttırarak kirece oranla daha fazla alan uygulaması yapabilen işlemesi kolay hale getiren bir katkıdır.



### Kullanım Yerleri

- İç - dış mekânların sıvanmasında, düşey uygulamalarda,
- Geçirimsizliğin artırılması istenen sıva harçlarında,
- Tuğla veya taş kaplama harçlarında, işlene bilirliğin artırılması için kullanılır.

### Avantajları

- Kireçli harçlarda gözlenebilen ayrışma ve çiçeklenme etkilerini azaltır.
- Çatlamları engeller
- Homojen hava sürükleme özelliğine sahiptir.
- Harçlardaki akışkanlığı ve işleme özelliklerini artırır.
- Donma - Çözünme döngüsüne dayanıklılığı artırır.
- Ekonomiktir.
- İşçiliği kolaydır.

#### ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

**Fabrika** : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

**Tel** : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

**Web** : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : [isonem@isonem.com](mailto:isonem@isonem.com)

## UYGULAMA ŐEKLİ

Öncelikle poşetinden çıkartılan **ISONEM ISOMIX** 50 KG çimentoyla iyice karıştırılır ve kuru harca ilave edilir. Kuru harç iyice kendi içine karıştırıldıktan sonra harca su ilave edilerek tekrar karıştırılır.

**Ambalaj Şekli:** 20 GR POŞETLERDE

**Sarfiyat:** 50 KG ÇİMENTOYA BİR PAKET (20 GR)

### ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŐTİ.

**Fabrika** : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

**Tel** : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

**Web** : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : [isonem@isonem.com](mailto:isonem@isonem.com)

---