

## ISONEM MS POLYMERS

Ms polimer

Ürün Kodu: 001

**ISONEM MS POLYMER** en son teknolojiye üretilen saf akrilik esaslı mükemmel özelliklere sahip özel bir polimerdir. Kullanıma hazır, UV dirençli, parlak, sert elastik bir yapıdadır. Üzerinde yürünebilir. İnsan ve araç trafiğinden kimyasallardan etkilenmez. Teraslarda, çatılarda, balkon ve ıslak hacimlerde, endüstriyel zeminlerde, beton, şap, sıva, ahşap, metal yüzeylerde spreyci poliüretan ısı yalıtımı uygulanmış yüzeylerde, dış cephe ve temel perdelerinde yalıtım malzemesi olarak kullanıldığı gibi; fabrika, depo, otopark ve yürüme yollarında, asfalt zeminlerde renkli kaplama olarak da kullanılır. Çok hızlı kuruması sayesinde işçiliği kolay ve süratlidir. Sarfiyatının az oluşundan dolayı çok ekonomiktir. Her türlü zemine tatbik edilebilir.



### UYGULAMA ALANLARI:

- Teras çatı ve balkonların yalıtımında
- Islak hacim ve temel perde izolasyonlarında
- Fabrika ve depo zeminlerinde
- Park ve yürüyüş yollarında
- Meyil şapı olmayan su göllenene teras ve çatılarda
- Her türlü kötü zeminlerde
- Dış cephelerde
- Metal çatılarda, ahşaplarda
- Eskiden yapılmış bitümlü sorunlu yalıtımların üzerinde
- Asfalt ve beton zeminlerde
- İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez
- Ayrıca koruyucu şap ve beton gerektirmez

### **ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.**

**Fabrika** : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

**Tel** : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

**Web** : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : [isonem@isonem.com](mailto:isonem@isonem.com)

- Islak ve nemli yüzeylerde her türlü hava koşullarında yaz, kış kolayca uygulanır.
- Yanmaz, alev almaz
- Kopmaz, çatlamaz ve kabarıp yüzeyden kalkmaz
- Mekanik darbelere ve yüklere karşı dirençli

### **UYGULAMA ŞEKLİ:**

Zemin sağlam ve temiz olmalıdır. ISONEM MS POLYMER kullanıma hazır haldedir. Uygulama rulo, fırça veya boya tabancasıyla yapılabilir.

**Şeffaf uygulamalarda;** 1:1 suyla incelterek yüzeye üç kat halinde rulo, fırça ya da tabancayla uygulanır. Beton, şap ya da sıva üzerine uygulamalarda astar olarak % 200 sulandırılarak astarlanır. Ardından iki kat halinde isteğe bağlı olarak %20 sulandırılarak ya da sulandırılmadan yüzeye uygulama yapılır.

**Sarfiyat:** şeffaf uygulamalarda seramik, karo vb. yüzeyler üzerinde 150 gr/m<sup>2</sup>, Beton, Şap ve sıvalı yüzeylerde 500 gr/m<sup>2</sup>

**Ambalaj:** 5, 10, 20 kg plastik kovalarda

**Renk:** Şeffaf ya da istenilen her renkte üretilebilir.

### **ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.**

**Fabrika :** 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

**Tel :** +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax :** +90.232. 437 01 33

**Web :** [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail :** [isonem@isonem.com](mailto:isonem@isonem.com)