

ISONEM ROOF

Poliüretan kaplama izolasyon

Ürün Kodu: 010

İki komponentli poliüretan esaslı çatı ve teras yalıtım malzemesidir. Kalıcı parlaktır, mekanik ve kimyasal direnci çok yüksektir. Özellikle güneşe ve dış hava şartlarına çok dayanıklıdır. UV direnci, yapışma mukavemeti ve elastikiyeti çok iyidir. Çatılarda, teraslarda, sanayi yapılarında beton, metal ve çelik yüzeylerin izolasyonlarında, gemi güvertelerinde ve her türlü yalıtım istenen zeminlerde güvenle kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

UYGULAMA ŞEKLİ	: Rulo, Fırça, püskürtme,
GÖRÜNÜM	: Yarı parlak 70-80 gloss/60C
RENK	: Gri ya da İstenilen renklerde
YOĞUNLUK	: 1.15-1.60 gr/ml (karışım)
KURU FİLM KALINLIĞI	: 40 mikron
SARFIYAT	: 600 gr/m ²
TOZ KURUMASI	: 20 - 40 dakika
DOKUNMA KURUMASI	: 2-3 saat
TAM KURUMA	: 9-10 saat
KARIŞIM ORANI	: 4 kg poliüretan boyaya 250 gr karıştırılır.



UYGULAMA:

Uygulanacak yüzeyler, kir, pas ve yağlardan arındırılmalıdır. Karışım; önce poliüretan boya kutusu içinde karıştırılır sonra sertleştiricisi ilave edilerek homojen karışım sağlandıktan sonra yüzeye tatbik edilir. Astarsız iki kat halinde uygulanır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 4 Kg. poliüretan +250 gr. sertleştiricisi.

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : isonem@isonem.com